

Makita

Akumulatorowy chłodziarko-ogrzewacz

CW003G / CW001G /
CW004G / CW002G

Z myślą o profesjonalistach

XGT
LXT

XGT

40V Li-ion max

18V LITHIUM-ION



Obustronnie otwierana
pokrywa górna

CW004G



CW004G

CW004G
Możliwość podzielenia
komory głównej na dwie części



CW003G

Pojemność
7 L

CW001G

Zasilany jednym lub
dwoma akumulatorami

Pojemność
20 L

CW004G

Zasilany jednym lub
dwoma akumulatorami

Pojemność
29 L


CW002G

Zasilany jednym lub
dwoma akumulatorami

Pojemność
50 L



DC AG

XGT**40V** Li-ion
max**18V**
LITHIUM-ION**-18°C ~ 60°C****Chłodzenie zawartości**
-18°C~10°C**Utrzymanie temperatury**
30°C~60°C**CW004G****17 zdefiniowanych ustawień temperatury do wyboru**

Maksymalna liczba butelek 2L, które można przechowywać w pozycji pionowej*:

- Sześć - bez zastosowania przegrody działowej
- Dwie w lewym i cztery w prawej komorze przy zastosowaniu przegrody

*(maks. wymiary butelki 93 x 105 x 315 mm)

Możliwość podzielenia komory głównej przy pomocy przegrody

- Możliwość ustawienia osobnej temperatury dla każdej z komór
- Komory mogą działać niezależnie od siebie
- Automatyczne uruchomienie trybu dzielonej komory po zamontowaniu płyty działowej
- Maksymalna różnica temperatury pomiędzy komorami: 30°

**Obustronnie otwierana pokrywa górna**

Wygoda użytkowania, dzięki innowacyjnej konstrukcji pokrywy

**Dodatkowy wkład**

Umożliwia przechowywanie 3 puszek o pojemności 350ml

Kosz

Pozwala na przechowywanie 4 butelek o pojemności 2L

Haki przydatne do zawieszania np. worka na śmieci

Haki umieszczone przy jednym z uchwytów doskonale nadają się np. do zawieszania worka

Uchwyt transportowy z możliwością zablokowania

Możliwość zablokowania uchwytu głównego w pozycji 110°

Zdejmowana pokrywa górna

Pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza urządzenia

Korek spustowy

Wygodne odprowadzenia wody podczas czyszczenia komory głównej

Otwieracz do butelek**Wygodne uchwyty boczne ułatwiające podnoszenie****Czas pracy na jednym naładowaniu**

z dwoma akumulatorami BL4050F / W trybie jednej komory

-18°C
około
12.5 h**5°C**
około
30 h**60°C**
około
11.5 h

Kompatybilny z 4 źródłami zasilania:



1. akumulator 40Vmax XGT
(Zasilany jednym lub dwoma aku.*)



2. akumulator 18V LXT
(Zasilany jednym lub dwoma aku.*)



3. prąd o napięciu 230 V



4. prąd 12V/24V z gniazda zapalniczki samochodowej

*Może być również zasilana kombinacją jednego akumulatora XGT i jednego akumulatora LXT. (dot. CW002G / CW004G / CW001G)

Port USB do ładowania urządzeń mobilnych



Klasa hydroizolacji IPX4



CW003G

Kompaktowe rozmiary
maksymalna funkcjonalność

14 zdefiniowanych ustawień temperatury do wyboru

7L



Możliwość przechowywania w pozycji pionowej do 6 butelek o pojemności < 220 ml

Czas pracy na jednym naładowaniu
akumulatora BL4040


-18°C około 5.5 h	5°C około 13.5 h	60°C około 5.5 h
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



CW001G

14 zdefiniowanych ustawień temperatury do wyboru

20L



Możliwość przechowywania 4 butelek < 2L lub 20 butelek < 500 ml

Czas pracy na jednym naładowaniu
z dwoma akumulatorami BL4050F

-18°C około 10 h	5°C około 28 h	60°C około 8.5 h
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------




CW002G

Pojemność: 50 L to szansa na przechowanie naprawdę dużej ilości produktów

14 zdefiniowanych ustawień temperatury do wyboru

50L



15 - to maksymalna liczba butelek 2L, które można przechowywać w pozycji pionowej

Czas pracy na jednym naładowaniu
z dwoma akumulatorami BL4050F

-18°C około 10 h	5°C około 24.5 h	60°C około 6 h
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------



Makita lifestyle

Akumulatorowe radio z latarką

MR009G

40V max



DMR056 / DMR055

18V



Akumulatorowa latarka LED

ML002G

40V max



ML006G

40V max



ML007G

40V max



ML001G

40V max



Kompaktowa latarka akumulatorowa

ML011G

40V max



DML817

18V



ML107

12V max



Akumulatorowy odbiornik radiowy

MR001G

40V max

MR002G

18V

MR003G

12V max

MR004G

MR006G

MR007G



Akumulatorowy wentylator

CF001G

40V max



Czajnik akumulatorowa

KT001G

40V max



DKT360

18V x2



Akumulatorowy ekspres

DCM501

18V

12V max



Akumulatorowa mikrofalówka

MW001G

40V max



Czas ładowania

40V ^{Li-ion} max	Fast Charging		18V ^{Li-ion}	Fast Charging		
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min	
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min	
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min	
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min	
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min	BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min	
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min	BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min	



Akumulatorowy chłodziarko-ogrzewacz

CW003G / CW001G / CW004G / CW002G

	CW003G	CW001G	CW004G	CW002G
Pojemność	7 L	20 L	29 L	50 L (13.2 gal)
Temperatura	14 zdefiniowanych ustawień temperatury -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C	14 zdefiniowanych ustawień temperatury -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C	17 zdefiniowanych ustawień temperatury -18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60°C (maksymalna różnica temperatury pomiędzy komorami: 30°)	14 zdefiniowanych ustawień temperatury -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/50/55/60°C
Czas pracy (h)	z BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5	z BL4050Fx2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5	z BL4050Fx2, -18 / 5 / 60°C: 12.5 / 30.0 / 11.5	z BL4050Fx2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 24.5 / 6
Długość przewodu zasilającego	adapter 230V / adapter gniazda zapalniczki 2 / 2.5 m	adapter 230V / adapter gniazda zapalniczki 2 / 2.5 m	adapter 230V / adapter gniazda zapalniczki 2.2 / 2.5 m	adapter 230V / adapter gniazda zapalniczki 2 / 2.5 m
Rozmiar kół	-	100 mm	130 mm	130 mm
Wymiary komory (D x S x W)	210 x 150 x 220 mm	322 x 240 x 261 mm	343 x 240 x 338 mm	500 x 320 x 320 mm
Wymiary całkowite (D x S x W)	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Waga netto	z akumulatorem: 7.9 - 9.4 kg	z akumulatorem: 13.8 - 16.1 kg	z akumulatorem: 17.5 - 20.9 kg	z akumulatorem: 25.6 - 29.0 kg

Standardowe wyposażenie: Kabel zasilający do gniazda zapalniczki, Pasek na ramię (dot. CW001G, CW003G, CW004G), Kabel zasilania sieciowego (dot. CW003G, CW004G), Dodatkowy wkład do przechowywania (dot. CW002G, CW004G), Dodatkowy koszyk do przechowywania (dot. CW004G)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu. Elementy standardowego wyposażenia i specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.