

Makita

AKUMULATOROWA PRZECINARKA
DCC500 125 mm

LXT

Nowość!

Doskonała
wydajność
cięcia



Idealna do cięcia szkła, płytek ceramicznych,
do pracy na dachach lub pracach elektrycznych

18V
LITHIUM-ION

Prędkość obr. na biegu jałowym
8,800 obr. / min

BL **AWS** **ADT** **XPT**
MOTOR

BL motor zapewnia wysoką moc i doskonałą wydajność cięcia

BL MOTOR

AWS

Bezprzewodowy System Auto-Start

ADT

automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

XPT

eXtreme Protection Technology



Pojedyncza Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania



Cięcie kątowe do 45°

Możliwość zastosowania zbiornika na wodę do cięcia na mokro (opcja, nr kat. 191M48-2)

18V LITHIUM-ION



Obracany o 360° króciec odsysający umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył

Wydajność cięcia Akum: BL1850B

600 mm wgłębienie w cegle na głębokości 10 mm

(suche cięcie tarczą diamentową 125 mm)

ok. 16 m

Osprzęt

Work na pył
Nr kat. 126738-0



Ośłona z odsysaniem
Nr kat. 126911-2




Zbiornik na wodę
Nr kat. 191M48-2

Wąż doprowadzający wodę



Adapter szyny prowadzącej

Nr kat. 198673-2




Szyna prowadząca

Długość	Nr kat.
1.0 m	199140-0
1.4 m	194368-5
1.5 m	199141-8
1.9 m	194925-9
3.0 m	194367-7

Zaciski - zestaw 2 szt.

Typ	Nr kat.
Standard	194385-5
Szybkomocujące	199826-6



Akum. przecinarka DCC500 125 mm

- Hamulec
- Łagodny rozruch
- Cięcie kątowe 45°
- Odsysanie pyłu
- Wbudowana Dioda LED
- Walizka (DCC500RTE)

Prędk. obr. na biegu jałowym	8,800 obr. / min
Maks. głębokość cięcia przy 90°	40 mm
45°	27 mm
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (dł. całkowita)	283 mm
Waga (EPTA)	2.6 - 3.1 kg

Dostarczone wyposażenie: DCC500Z: dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki. DCC500RTE: dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Makita



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl

Pieczętka autoryzowanego dealera: