

Makita

Akum. 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
Akum. 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
DDF485 / DHP485 13 mm

LXT

Bardziej kompaktowa
Mocniejsza
Szybsza

Maks. moment obr.
50 Nm (twardy)



Akum. wiertarko-wkrętarka

DDF485



Akum. wiertarko-wkrętarka
udarowa

DHP485



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR **XPT**

Kompaktowa

DDF485: 169 mm, DHP485: 182 mm
Model zastępowany: 179 mm, 192 mm

Zakres mocowania
1.5 mm - 13 mm

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem



Podwójna dioda LED
oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania



Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika



Zdjęcie: DHP485

Hak

Mechaniczna przekładnia 2-biegowa



Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem

Osprzęt

Haczyk do zawieszania na pasku

Nr kat. 197043-2



Ośłona akumulatora

Nr kat. 194649-7



Akum. wiertarko-wkrętarka

DDF485 13 mm

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa

DHP485 13 mm

	DDF485	DHP485
Regulacja prędkości obr.	2 bieg / 1 bieg: 0 - 1,900 / 0 - 500 obr./min	2 bieg / 1 bieg: 0 - 1,900 / 0 - 500 obr./min
Hamulec	Prędkość obr. na biegu jał. Częst. ударов на biegu jał.	2 bieg / 1 bieg: 28500 / 7500 min
Obroty w prawo/lewo	Maks. średnica wiercenia	Stal / Drewno / Beton: 13 / 38 mm / 13 mm
Mechaniczna przekładnia 2-biegowa	Maks. moment obrotowy	Twardy / Miękki: 50 / 27 Nm
Uchwyt szybkoocucjący	Zakres mocowania	1.5 - 13 mm
21-stopniowa regulacja siły dokręcania	Wymiary (dł. całkowita)	169 mm
Wbudowana dioda LED	Waga (EPTA)	1.4 - 1.7 kg
Walizka	Dostępne wersje: DDF485Z, DDF485RFJ, DHP485Z, DDFP485RFJ	
Dostarczone wyposażenie:		
DDF485Z/DHP485Z: uchwyt do mocowania na pasku, szybkoocucjący uchwyt wiertarski, końcówka wkrętakowa nr 2. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki		
DDF485RFJ/DHP485RFJ: walizka systemowa MAKPAC typ 2, wkład do walizki systemowej MAKPAC, uchwyt do mocowania na pasku, szybkoocucjący uchwyt wiertarski, końcówka wkrętakowa nr 2, 2 akumulatory BI1830 (18V / 3,0 Ah).		