

Makita®



LAS I OGRÓD

Nowość!

ZADBAJ Z NAMI
O SWÓJ OGRÓD...



www.makita.pl

DUA300PT2 / DUA300Z

AKUM. OKRZESZYWARKA Z WYSIĘGNIKIEM 2 x 18 V

- DOSKONAŁE WYWAŻENIE DZIĘKI UMIESZCZENIU SILNIKA W DOLNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA
- SMUKŁA BUDOWA GŁOWICY UŁATWIWIĄCA MANEWROWANIE MIĘDZY GAŁĘZIAMI
- WŁĄCZNIK SPUSTOWY Z PŁYNNĄ KONTROLĄ PRĘDKOŚCI ŁAŃCUCHA
- WBUDOWANY W GŁOWICĘ HAK UŁATWIWIĄCY USUWANIE OBCIĘTYCH GAŁĘZI Z DRZEWA
- OSŁONA AKUMULATORÓW, MOGĄCA SŁUŻYĆ TAKŻE JAKO UCHWYT POMOCNICZY

- PRZEZROCZYSTY ZBIORNIK OLEJU DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
- WŁĄCZNIK GŁÓWNY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA
- FUNKCJA ZWIĘKSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO
- CHOWANE POKRĘTŁO KORKA ZBIORNIKA OLEJU

DANE TECHNICZNE

PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA	0 – 20 M/S	SZEROKOŚĆ ROWKA	1,1 MM
DŁUGOŚĆ PROWADNICY	30 CM	ZBIORNIK OLEJU DO ŁAŃCUCHA	160 ML
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	3/8"	WAGA	6,1 – 6,9 KG



Nowość!

DUR192LST / DUR192LZ

AKUM. PODKASZARKA 18 V

- AKUMULATOROWA PODKASZARKA ZASILANA AKUMULATOREM 18 V LI-ION,
- 2-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
- PŁYNNĄ KONTROLĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SPUSTEM WŁĄCZNIKA

- UCHWYT TYPU PĘTLA
- GŁÓWNY WŁĄCZNIK ZASILANIA
- HAMULEC ELEKTRYCZNY ORAZ ŁAGODNY ROZRUCH

DANE TECHNICZNE

PRĘDKOŚĆ OBR. NA BIEGU JAŁ.	0-4500/0-6000 OBR./MIN	NARZĘDZIE TNĄCE	2-ZYŁKOWA GŁOWICA TNĄCA
SZEROKOŚĆ CIĘCIA	30 CM	DŁ. CAŁKOWITA	1705 MM
GWINT WRZĘCIONA	M10 X 1,25 LH	WAGA	2,7 – 3,0 KG



Nowość!

DUC254CZ

AKUM. PILARKA ŁAŃCUCHOWA CARVING 18 V

- ZEROWA EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ I BARDZO NISKIM POZIOM HAŁASU
- WŁĄCZNIK SPUSTOWY Z KONTROLĄ PRĘDKOŚCI ŁAŃCUCHA
- WŁĄCZNIK GŁÓWNY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
- ZACZEP UMIESZCZONY Z TYŁU URZĄDZENIA PO ŚRODKU

- FUNKCJA ZWIĘKSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO POZWALA CZASOWO WYŁĄCZYĆ OGRANICZNIK W CELU CIĘCIA GRUBYCH GAŁĘZI
- AUTOMATYCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHA Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA INTENSYWNOSCI SMAROWANIA
- NAKRĘTKI ZAMONTOWANE W OBUJĘCIU

DANE TECHNICZNE

PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA	0 – 24 M/S	SZEROKOŚĆ ROWKA	1,1 MM
DŁUGOŚĆ PROWADNICY	25 CM	ZBIORNIK OLEJU DO ŁAŃCUCHA	0,14 L
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	3/8"	WAGA	2,8–3,3 KG



Nowość!

DUM111SYX / DUM111ZX

AKUM. NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU I DO TRAWY 18 V

- BEZNARZĘDZIOWY SYSTEM WYMIANY OSTRZA
- OSŁONA Z PROWADNICĄ DO CIĘCIA TRAWY WOKOŁ NAROŻNIKÓW
- WYSOKOŚĆ CIĘCIA USTAWIANA W 3 POZYCJACH (15, 20 ORAZ 25 MM)

- BLOKADA WŁĄCZNIKA CHRONI PRZED PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM
- WYPOSAŻONE W OSTRZE DO CIĘCIA TRAWY ORAZ DO ŻYWOPŁOTU
- MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA UCHWYTU PRZEDŁUŻAJĄCEGO

DANE TECHNICZNE

CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	2500 / MIN
SZEROKOŚĆ CIĘCIA	11 CM
WAGA	1,4-1,8 KG



Nowość!

DUX18ZX1 / DUX18Z

AKUM. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

- JEDNO URZĄDZENIE, WIELE MOŻLIWOŚCI
- MULTYSYSTEM ZASILANY AKUMULATOREM 18 V, POZWALAJĄCY NA PRZEBRAJANIE MASZYNY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB
- ELEKTRONICZNY 2-BIEGOWY PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

- PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW SPUSTEM WŁĄCZNIKA ORAZ UTRZYMANIE STAŁEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ POD OBCIĄŻENIEM
- ŁAGODNY ROZRUCH ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY
- UCHWYT TYPU PĘTLA

DANE TECHNICZNE

PRĘDKOŚĆ OBR. NA BIEGU JAŁ. /1 BIEG/2BIEG/	0-6800 / 0-8700 OBR./MIN
WAGA	4,0-10,3 KG
WYMIARY /DL. CAŁKOWITA/	977 MM



Nowość!

DDG460T2X7 / DDG460ZX7

AKUM. WIERTNICA GLEBOWA 2 x 18 V

- UCHWYT POZWALAJĄCY NA WYGODNE WIERCENIE W ZIEMI
- MECHANICZNA PRZEKŁADNIA 2 BIEGOWA
- REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SPUSTEM WŁĄCZNIKA
- PRZYSCIK OBROTÓW WSTECZNYCH
- LEKKA KONSTRUKCJA ZAPEWNIĄ WYSOKĄ MANEWROWOŚĆ

- OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO
- GŁÓWNY WŁĄCZNIK ZASILANIA Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
- OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA AKUMULATOR PRZED UDERZENIAMI
- UCHWYT WIERTARSKI NA KLUCZYK

DANE TECHNICZNE

PRĘDKOŚĆ OBR. NA BIEGU JAŁ.	1 BIEG/2 BIEG	0-350 / 0-1400 OBR./MIN
MAKS. MOMENT OBROTOWY	1 BIEG/2 BIEG	136/48 NM
MAKS. ŚREDNICA WIERCENIA	GLEBA PIASZCZYSTA/GLINIASTA	200/150 MM



Nowość!