

Makita[®]

Akumulatorowy głośnik Bluetooth
MR014G 14.4V-40Vmax / AC

XGT
LXT

XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION

Wysokiej jakości dźwięk
i mocny, głęboki bas



**Wbudowane gniazdo
mikrofonowe**



Wejście AUX



Bluetooth[®]



Głośność maksymalna*

99 dB(A)
(Bluetooth, AUX)



Wysokiej jakości dźwięk

Mocny, głęboki bas i wysoka jakość dźwięku zostały osiągnięte dzięki ulepszeniom, takim jak m.in. powiększone głośniki komponentowe

Głośnik niskotonowy Ø140.8 mm x1	Głośnik wysokotonowy Ø40 mm x1	Subwoofer Ø100.7 mm x2	Obsługuje kodeki aptX, aptX HD, AAC, SBC
--	--	----------------------------------	--

Poziom ciśnienia akustycznego
1.8 razy wyższy
W porównaniu z modelem 18V LXT



Wbudowane gniazdo mikrofonowe

Wypasany w gniazdo mikrofonowe, pozwalające na wykorzystania MR014G jako mobilnego zestawu nagłaśniającego



Podświetlenie

Tryb podświetlenia linii dekoracyjnej LED, z możliwością dostosowania:

1. Wyłącz
2. Włącz
3. Podświetlenie zsynchronizowane z rytmem muzyki



Możliwość połączenia głośników



Stojak na smartfona

Możliwość ustawienia telefonu w pionie, po odchyleniu uchwyty



Bluetooth w wersji 5.1, klasa 1

Zasięg transmisji

Optymalny 30m | Możliwy 100m

Port USB do ładowania urządzeń mobilnych (typ A; DC5V/2,4 A)



Powiększony, kolorowy ekran LCD

- Podświetlane przyciski sterujące
- Duża czcionka ułatwia odczytywanie wyświetlanych informacji

Equalizer

(FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, My equalizer)



Przyciski sterujące

(uruchomienie, zatrzymanie i wybór utworu)



Zasilanie

Akumulatory Li-ion

40Vmax

18V

Adapter sieciowy



IP65

Klasa ochrony przed pyłem i wilgocią

Dodatkowo osłonięte zostało gniazdo akumulatora oraz pozostałe gniazda wejściowe

Czas pracy ciągłej (przybliżony): ilość godzin

Podświetlenie panelu LED wyłączone / Podświetlenie panelu LED włączone w trybie ciągłym

	40V max	Bluetooth	AUX	18V	Bluetooth	AUX
BL1815N (1.5Ah)						
BL1820B (2.0Ah)						
BL1830B (3.0Ah)						
BL1840B (4.0Ah)						
BL1850B (5.0Ah)						
BL1860B (6.0Ah)						
BL4020 (2.0Ah)	23/19	24/19		10/8.0	11/8.5	
BL4025 (2.5Ah)	30/24	31/25		14/11	15/11	
BL4040 (4.0Ah)	47/39	49/40		19/15	20/16	
BL4040F (4.0Ah)	47/39	49/40		28/22	29/22	
				36/28	37/29	
				43/34	45/35	

Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC		Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min	BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
			BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Akumulatorowy głośnik Bluetooth

MR014G 14.4V-40Vmax / AC

Wielkość głośnika	Głośnik niskotonowy Ø140,8 mm / Głośnik wysokotonowy Ø40 mm Subwoofer Ø100,7 mm x 2
Maks. głośność	Bluetooth: 99 dB(A) / wejście AUX: 99 dB(A)
Gniazda wejściowe	AUX: 3,5 mm / port mikrofonu: 6,3 mm
USB	Typ A; DC5V/2,4 A
Bluetooth	Wersja 5.1, klasa: 1 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Kodeki: aptX, aptX HD, AAC, SBC
Optymalny zasięg transmisji	30 m
Maksymalny zasięg transmisji	100 m
Wymiary (D x S x W)	ze złożonym uchwytem: 243 x 236 x 205 mm z uniesionym uchwytem: 243 x 236 x 313 mm
Waga netto	3,8 kg

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.