

Makita[®]

**Akumulatorowa pilarka
UC029G 150 mm**

XGT

XGT
40V **Li-ion**
max

**Duża moc i stała prędkość
gwarantują szybkie i płynne cięcie**



**Automatyczne
smarowanie
łańcucha**

Wydajność pracy

70 % większa*

Na pełnym naładowaniu
akumulatora BL4025

Test conditions

Cut ø50 cypress wood
under an optimal
pressing load of 25N or
less on the cutting edge

BL **XPT**
MOTOR



Automatyczne smarowanie łańcucha



Minimalizuje ryzyko zatrzymania łańcucha w wyniku braku smarowania.

Beznarzędziowa wymiana oraz regulacja naciągu łańcucha



- Aby dostosować naciąg łańcucha, wystarczy użyć dźwigni, chowanej w obudowie urządzenia.
- Duża dźwignia została zaprojektowana tak, żeby można było łatwo ją unieść i skutecznie nią operować.

XPT



eXtreme Protection Technology

Podwyższona odporność na wilgoć pozwala na pracę z narzędziem nawet, kiedy jest mokre.



Akcesorium opcjonalne

Hak do zawieszania

Hak pozwala na szybkie zamocowanie urządzenia na pasku lub zawieszenie go na karabińczyku

Nr kat. 1914Y8-5




Doskonałe połączenie wysokiej mocy i lekkiej konstrukcji. Kompaktowa obudowa kryje w sobie moc i dużą prędkość działania!

Ruchoma osłona

w momencie zagłębiania ostrza w gałęzi,
osłona górnej prowadnicy
stopniowo się otwiera

BL
MOTOR

Bezszcotkowy
silnik o wysokiej mocy



Dźwignia blokady włącznika

- dostępna po obu stronach obudowy

Długość prowadnicy
150 mm

Osłona dłoni
operatora

Uchwyt pokryty
elastomerem

Wydajność pracy

Warunki testowe

Cięcie gałęzi cyprysa o średnicy
50 mm - nacisk do 25N

415 cięć

Akumulator BL4025



Akumulatorowe pilarki do gałęzi

DUC150

18V



DUC101

18V



UC100D

12V max



	DUC150	DUC101	UC100D
Hamulec	8,0 m/s	8,0 m/s	8,0 m/s
Automatyczne smarowanie łańcucha	Typ: 80TXL / Podziałka: 0,325" / Rowek: 1,1 mm Długość prowadnicy: 150 mm	Typ: 80TXL / Podziałka: 0,325" / Rowek: 1,1 mm Długość prowadnicy: 100 mm	Typ: 80TXL / Podziałka: 0,325" / Rowek: 1,1 mm Długość prowadnicy: 100 mm
Pojemność zbiornika oleju	55 ml	55 ml	55 ml
Wymiary (D x S x W)	z BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm	z BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm	w/ BL1016 / BL1021B: 383 x 90 x 220 mm
Waga	1,7-2,0 kg	1,6-2,0 kg	1,5-1,6 kg

Akcesoria

Prowadnica 6"

Nr kat. 1912F1-4

Typ: 80TXL

Długość: 150 mm (6")

Rowek: 1.1 mm (0.043)



Łańcuch 6"

Nr kat. 1912E8-3

Typ: 80TXL

Długość: 150 mm (6")

Rowek: 1.1 mm (0.043)



Ośłona prowadnicy

Nr kat. 413T67-3



Kabura

Nr kat. 1913K4-9

Zabezpieczenie urządzenia podczas przechowywania i transportu



Pilnik okrągły

Nr kat. D-70948

4.0mm



Koło napędowe łańcucha



Hak do zawieszania

Nr kat. 1914Y8-5

Hak pozwala na szybkie zamocowanie urządzenia na pasku lub zamocowanie go na karabińczyku



Czas ładowania

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min

Akumulatorowa pilarka

UC029G 150 mm (6")

Hamulec	Prędkość łańcucha (bez obciążenia)	8,0 m/s
Stalowa prędkość	Łańcuch	Typ: 80TXL / Podziałka: 0,325" / Rowek: 1,1 mm Długość prowadnicy: 150 mm
Automatyczne smarowanie łańcucha	Pojemność zbiornika oleju	55 ml
Funkcja anty-restart	Poziom wibracji	4,6 m/s ²
Bez narzędziowa wymiana ostrza	Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB (A)
	Poziom mocy akustycznej	89 dB (A)
	Wymiary (D x S x W)	474 x 95 x 255 mm
	(akumulator)	BL4025
	(osprzęt)	prowadnica, łańcuch tnący
	Waga	2,1 - 2,4 kg
	(akumulator)	BL4020 - BL4040
	(osprzęt)	prowadnica, łańcuch tnący, olej

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.