

Akum. pompka / dmuchawa XGT®

AS001G

40Vmax • 200 m/s • 1,1 m³/min

Lekka i kompaktowa akum. pompka/dmuchawa zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Szeroki wachlarz zastosowań dzięki możliwości zastosowania różnorodnych końcówek i przystawek. Przeznaczone do użytku komercyjnego i domowego, np. do czyszczenia obszarów roboczych, usuwania kurzu z filtrów i napętniania zabawek plażowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s ²
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	0 - 200 m/s
Siła wydmuchu	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 1,1 m ³ /min
Maks. podciśnienie	103 mbar
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	13 - 50 min
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga	0,83 kg
Waga maszyny z akumulatorem	1,5 - 2,9 kg
Wymiary (D x S x W)	181 x 94 x 308 mm

CECHY PRODUKTU

- Osiąga wyższą siłę wydmuchu
- Filtr zapobiegający zasysaniu nieczystości
- 4-stopniowa moc przepływu powietrza; do wyboru zgodnie z wyborem
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

OPCJONALNY OSPRZĘT

191X11-1

Dysza redukcyjna 3



191X13-7

Dysza redukcyjna 7



191X15-3

Dysza redukcyjna 13



191X17-9

Dysza do pompowania



191X19-5

Dysza rozpraszająca



191X21-8

Dysza elastyczna



191X23-4

Dysza do odsysania



191X25-0

Dysza gumowa 20-30



191X27-6

Dysza gumowa 65



191X29-2

Filtr C kpl.



191X78-9

Zestaw dysz długich



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

