

# Akum. gwoździarka LXT®

## DBN600

18V • 25 – 64 mm

Akumulatorowa gwoździarka do prac wykończeniowych.

Bezprzewodowa gwoździarka akumulatorowa. Wbudowana sprężarka zapewnia wbijanie gwoździ podobne do tego, jakie oferuje gwoździarka pneumatyczna. Idealna do prac wykończeniowych takich jak na przykład montaż paneli. Gwoździarka jest kompatybilna z gwoździami (szpilkami) o średnicy 1,6 mm i długości od 25 - 64 mm.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Długość gwoźdźa	25 - 64 mm
Średnica gwoźdźa	1,6 mm
Pojemność magazynka	110
Napięcie akumulatora	18 V
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik wibracji K <sub>n</sub>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Waga maszyny z akumulatorem	3,4 - 3,8 kg
Wymiary (D x S x W)	296 x 107 x 318 mm
Wskaźnik napięcia	16 Ga
Typ akumulatorów	Li-ion
Waga	3,2 kg
Regulacja głębokości	✓

### CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Funkcja blokady "pustego" strzału

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## OPCJONALNY OSPRZĘT

**821552-6**

Walizka Makpac (4)



**839523-9**

Wkład do walizki Makpac (3)



**F-33922**

Gwoździe (szpilka), 16 Ga (1,2 mm),



**F-33935**

Gwoździe (szpilka), 16 Ga (1,2 mm),



**F-33951**

Gwoździe (szpilka), 16 Ga (1,2 mm),



**F-33977**

Gwoździe (szpilka), 16 Ga (1,2 mm),



**F-33993**

Gwoździe (szpilka), 16 Ga (1,2 mm),



**F-34027**

Gwoździe (szpilka), 16 Ga (1,2 mm),



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

