

# Akum. klucz udarowy LXT®

## DTW701

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2200  
obr./min

Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów autom.  
zatrzymania, dostępne przy prawych i lewych obrotach.

Wydajny, bezszczotkowy klucz udarowy z kwadratowym uchwytem mocującym 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka. Maks. moment obrotowy 700 Nm sprawia, że jest to idealne narzędzie do zastosowań wymagających wysokiego momentu dokręcania. Podwójna dioda LED oświetla obszar roboczy, z funkcją opóźnionego wygaszania.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Maks. moment obrotowy	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>
Napęd kwadratowy	1/2 "
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M24
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,3 - 2,7 kg
Wymiary (D x S x W)	170 x 81 x 276 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Moment zrywający	1000 Nm

### CECHY PRODUKTU

- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Ergonomiczna konstrukcja podwozia zapewnia dobrą pozycję do pracy.
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## OPCJONALNY OSPRZĘT

134874-8

Przedłużka, 1/2", 100 mm



134877-2

Złącze uniwersalne 84 mm



413G39-0

Ośłona



821551-8

Walizka Makpac (3)



837645-9

Wkład do walizki Makpac (3)



B-52308

Zestaw nasadek, 1/2"



E-12354

Zestaw nasadek udarowych 1/2",



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

