

## Podkaszarka LXT®

# DUR192LZ

18V • 0 – 6000 obr./min • 300 mm

Akumulatorowa podkaszarka z 2-stopniową elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, przeznaczona do pracy wyłącznie z głowicą żyłkową

Akumulatorowa podkaszarka zasilana akumulatorem 18 V Li-ion LXT® z 2-stopniową elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, przeznaczona do pracy wyłącznie z głowicą żyłkową. Szerokość cięcia 300 mm oraz uchwyt typu pętla. Podkaszarka o niskich wibracjach dzięki płynnej kontroli prędkości obrotowej, regulowanej spustem włącznika i o wysokiej ergonomii zapewnia komfort pracy. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zasilanie LXT                     | ✓                                 |
| Napięcie akumulatora              | 18 V                              |
| Typ akumulatorów                  | Li-ion                            |
| Prędkość obr. na biegu jałowym    | 0 - 4500 / 6000 min <sup>-1</sup> |
| Szerokość cięcia                  | 300 mm                            |
| Gwint wrzeciona                   | M10 x 1,25 LH                     |
| Typ uchwytu                       | L                                 |
| Poziom mocy akustycznej           | 87,8 dB(A)                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego     | 74,8 dB(A)                        |
| Współczynnik hałasu               | 1,9 dB(A)                         |
| Poziom wibracji, głowica żyłkowa  | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Poziom wibracji, głowica żyłkowa  | 1,5 m/s <sup>2</sup>              |
| Waga                              | 2,3 kg                            |
| Waga maszyny z akumulatorem       | 2,7 - 3,0 kg                      |
| Wymiary (D x S x W)               | 1623 x 186 x 246 mm               |
| Średnica żyłki nylonowej          | 2,0 mm                            |
| BLDC - bezszczotkowy silnik prądu | ✓                                 |

### EAN 0088381730327

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



### CECHY PRODUKTU

- Bezsztotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

125516-5

Pasek na ramię



127508-0

Pas barkowy



198893-8

Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



## OPCJONALNY OSPRZĘT

125516-5

Pasek na ramię



127508-0

Pas barkowy



191D89-4

2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



197296-3

Głowica trymera 2,0 mm x 3 m, M10



198893-8

Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



E-01769

Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

