

# Akum. szlifierka kątowa XGT®

## GA023G

40V max • 125 mm • 3000 – 8500  
obr./min

Wydajna akumulatorowa, bezszczotkowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań.

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętki. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	40 V
Zasilanie XGT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy szlifierskiego	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	92 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku	3,0 m/s <sup>2</sup>
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 5,3 kg
Wymiary (D x S x W)	425 x 140 x 168

### CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## ■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

