

## Impact Driver CXT®

### TD110D

12Vmax • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2  
600 min<sup>-1</sup>

#### Impact driver for tight spaces

A compact and light impact wrench with a hex. 1/4" drive shank. A small and light tool that is easy to use but offers a high fastening torque of up to 110 Nm. A handy LED light for added lighting.



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obrotowy	110 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M12
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,0 - 1,2 kg
Wymiary (D x S x W)	153 x 66 x 204 mm
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	8,0 m/s <sup>2</sup>
Tolerancja drgań (współczynnik K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## ■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

