

Akum. pilarka łańcuchowa XGT®

UC011GZ

40V max • 25,5 m/s • 35 cm

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Z technologią Wet Guard, oznaczającą wysoką odporność na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Posiada regulowany automatyczny system smarowania łańcucha oraz lampkę ostrzegającą przed niskim poziomem naładowania akumulatorów. Włącznik spustowy z regulacją obrotów. Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. moc urządzenia	1600 W
Zbiornik oleju do łańcucha	0,26 L
Prędkość łańcucha	25,5 m/s
Maks. prędkość łańcucha	25,5 m/s
Długość prowadnicy	350 mm (14")
Podziałka łańcucha	3/8 / 0,325 "
Szerokość rowka	0,043 / 0,050 "
Szerokość rowka	1,1 / 1,3 mm
Liczba ogniów prowadzących	52 / 59
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie drewna	4,4 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre

EAN 0088381762786

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191T87-4

Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 35



191T91-3

Łańcuch tnący, 80TXL 35 cm / 0,325"



347925-0

Ostroga zębata

419288-5

Ośłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



OPCJONALNY OSPRZĘT

191T87-4

Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 35



191T91-3

Łańcuch tnący, 80TXL 35 cm / 0,325"



419288-5

Ośłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



953003060

Pilnik płaski 150 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

