

Akum. pilarka łańcuchowa XGT®

UC017GZ

40V max • 0 - 25,5 m/s • 45 cm / 18"

Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40V max XGT®, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT® o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej i wyposażona w prowadnicę o długości 45 cm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s ²
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. moc urządzenia	1600 W
Zbiornik oleju do łańcucha	0,26 L
Prędkość łańcucha	25,5 m/s
Maks. prędkość łańcucha	25,5 m/s
Długość prowadnicy	450 mm (18")
Podziałka łańcucha	0,325 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	70
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie drewna	5,0 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha

EAN 0088381763165

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191X03-0

Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 45



191X04-8

Łańcuch tnący 80TXL / 45 cm /



419242-9

Oslona łańcucha 18" / 45 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

